



Prestazioni	
Omologazione UE 168/2013	L2e-P (ciclomotore a 3 ruote per il trasporto di passeggeri) UE 168/2013
Velocità Massima	fino a 45 km/h
Autonomia	46 - 91 km (a seconda delle batterie scelte)
Pendenza Massima Superabile	fino un 30 %
Raggio Sterzata	1640 mm
Tecnologia	
Motore	Asincrono Trifasico, Brushless
Voltaggio	25,6 V
Potenza Nominale	1 kW
Potenza Massima	3,7 kW
Controller	Curtis
Batterie	LiFePO4 2,5 kWh 100 Ah LiFePO4 4,6 kWh 180 Ah LiFePO4 5,1 kWh 200 Ah
Caricabatteria	A bordo
Tempo di ricarica (ricarica 100%)	7 - 10 ore
Tipo di ricarica	Domestica. Cavo con connettore schuko
Corrente di alimentazione	230 V, 5,5 A mass.
Trasmissione	
Tipologia	Trasmissione diretta
Rapporto di Trasmissione	1:0
Sospensione	
Anteriore	Forcella telescopica con ammortizzatore a molla regolabile
Posteriore	doppio braccio oscillante con ammortizzatore a molla regolabile con stabilizzatore
Sistema Freni	
Freni	Sistema CBS Frenata regenerativa con recupero di energia. Freno a tamburo meccanico su tutte le tre ruote. Attivazione tramite leva sinistra.
Freno di stazionamento	Automatico (veicolo fermo)
Ruote	
Asse Anteriore	80/80 - 16 M/C min. 40B
	90/100-16 M/C min. 40B
Asse Posteriore (Slim Track width)	80/80 - 16 M/C min. 45B
	90/100-16 M/C min. 40B
Asse Posteriore (Broad Track width)	125/80 R13 min. 45B
	145/70 R13 min. 45B
	155/65 R13 min. 45B
Dimensioni	
Veicolo (LxWxH)	1940 x 800 x 1177 mm
Interasse	1355 mm
Carreggiata	688 mm

Masse e Portate	
Peso veicolo con batterie 100Ah	200 kg
Peso veicolo con batterie 180Ah	221 kg
Peso veicolo con batterie 200Ah	221 kg
Massa Massima Ammissibile MMA	460 kg
MMA Asse anteriore	138 kg
MMA Asse posteriore	322 kg
Portata Utile con batterie 100Ah	185 kg + conducente
Portata Utile con batterie 180Ah	164 kg + conducente
Portata Utile con batterie 200Ah	164 kg + conducente
Sicurezza	Luci di parcheggio
	Anabbaglianti
	Abbaglianti
	Luci di stop
	Riflettori laterali
	Specchietti retrovisori
Indicatori e Spie	Tachimetro
	Contachilometri
	Indicatore di carica
	Indicatori di marcia
	Clacson
Equipaggiamento di Serie	Area di carico Posteriore
	Cerchi argentati o neri
	Scocca bianca o rossa
	Batterie LiFePO4 2,5 kWh 100 Ah
	Sedile standard
Opzional & Accessori	Box posteriore in alluminio, chiudibile a chiave
	Pianale di carico anteriore
	Scocca Blu, marrone o nera
	Parabrezza
	Coprigambe foderato con tasche laterali e cintura a vita (taglia M o L)
	Guanti da manubrio foderati con set di staffe incluso
	Custodia veicolo in colore grigio argento
	Portabastone
	Batterie LiFePO4 4,6 kWh 180 Ah
	Batterie LiFePO4 5,1 kWh 200 Ah
	Sedile ergonomico
	Sedile ergonomico girevole