



Prestazioni		
Omologazione	L2e-P (ciclomotore a 3 ruote per trasporto passeggeri) UE 168/2013	
Velocità Massima	fino a 45 km/h	
Autonomia	82 - 109 km (a seconda delle batterie scelte)	
Pendenza Massima Superabile	fino un 30 %	
Raggio Sterzata	1640 mm	
Tecnologia		
Motore	Asincrono Trifase, brushless	
Voltaggio	25,6 V	
Potenza Nominale	1 kW	
Potenza Massima	3,7 kW	
Controller	Curtis	
Batterie	LiFePO4 4,6 kWh 180 Ah LiFePO4 5,1 kWh 200 Ah LiFePO4 6,1 kWh 240 Ah	
Caricabatteria	A bordo	
Tempo di ricarica (ricarica 100%)	7 - 10 ore	
Tipo di ricarica	Domestica. Cavo con connettore schuko	
Corrente di alimentazione	230 V, 5,5 A max.	
Trasmissione		
Tipo	Trasmissione diretta	
Rapporto	1:10	
Sospensione		
Anteriore	Forcella telescopica con ammortizzatore a molla regolabile	
Posteriore	doppio braccio oscillante con ammortizzatore a molla regolabile con stabilizzatore	
Sistema Freni		
Freni	Sistema CBS Frenata regenerativa con recupero di energia. Freno a tamburo meccanico su tutte le tre ruote. Attivazione tramite leva sinistra.	
Freno di stazionamento	Automatico (veicolo fermo)	
Ruote		
Asse Anteriore	80/80 - 16 M/C min. 40B	
	90/100-16 M/C min. 40B	
Asse Posteriore (Slim Track width)	80/80 - 16 M/C min. 45B	
	90/100-16 M/C min. 40B	
Asse Posteriore (Broad Track width)	125/80 R13 min. 45B	
	145/70 R13 min. 45B	
	155/65 R13 min. 45B	
Dimensioni		
	Asse Posteriore Standard	Asse Posteriore Allargato
Veicolo (LxWxH)	2185 x 800 x 1203 mm	2185 x 972 x 1203 mm
Interasse	1465 mm	
Carreggiata	688 mm	825 mm



Masse e Portate	Asse Posteriore Standard	Asse Posteriore Allargato
Peso veicolo con batterie 180Ah	239 kg	250 kg
Peso veicolo con batterie 200Ah	239 kg	250 kg
Peso veicolo con batterie 240Ah	243 kg	254 kg
MMA	460 kg	
MMA Asse anteriore	138 kg	
MMA Asse posteriore	322 kg	
Portata Utile con batterie 180Ah	146 kg + conducente	135 kg + conducente
Portata Utile con batterie 200Ah	146 kg + conducente	135 kg + conducente
Portata Utile con batterie 240Ah	142 kg + conducente	131 kg + conducente

Sicurezza	Luci di parcheggio
	Anabbaglianti
	Abbaglianti
	Luci di stop
	Riflettori laterali
	Specchietti retrovisori
Indicatori e Spie	Tachimetro
	Contachilometri
	Indicatore di carica
	Indicatori di marcia
	Clacson
Equipaggiamento di Serie	Pianale di carico anteriore
	Cerchi argentati o neri
	Scocca bianca o arancione
	Pianale di carico posteriore o Box posteriore Rako
	LiFePO4 4,6 kWh 180 Ah
	Sedile standard
Opzional & Accessori	Box Anteriore Rako
	Cestino Anteriore
	Box Anteriore grigio e bianco
	Colore Scocca rosso, blu, marrone o nero
	Cestino Posteriore
	Box Posteriore bianco
	Box posteriore in alluminio, chiudibile a chiave
	Parabrezza
	Coprigambe foderato con tasche laterali e cintura a vita (taglia M o L)
	Guanti da manubrio foderati con set di staffe incluso
	Custodia veicolo in colore grigio argento
	Batterie LiFePO4 5,1 kWh 200 Ah
	Batterie LiFePO4 6,1 kWh 240 Ah
	Adesivo con il tuo logo